



UNIDADES INTERIORES

RAV-RM1101FT-ES
RAV-RM1401FT-ES
RAV-RM1601FT-ES



UNIDADES EXTERIORES

RAV-GM561ATP-E
RAV-GM801ATP-E

RAV-GM1101AT(8)P-E
RAV-GM1401AT(8)P-E



CONTROLES REMOTOS

RBC-AMS55E-ES(EN) Incluido
RBC-ASC11E
RBC-AMT32E
RBC-AS41E



SCOP MÁX.



4,0

CAPACIDAD



9,5kW > 14kW

FUNCIONAMIENTO



-27°C > +52°C

ÍMOLA DI TRIFÁSICA

DIGITAL INVERTER

Nombre Comercial		Ímola DI Trifásica 110	Ímola DI Trifásica 140
Capacidad de refrigeración	kW	9,5	12,1
Rango de refrigeración (Mín. - Máx.)	kW	3,0 - 11,2	3,0 - 13,2
Consumo Nom. <Mín. - Máx.>	kW	3,1 <0,6 - 4,3>	4,7 <0,6 - 4,8>
EER	kW/kW	3,10	2,57
SEER	kW/kW	*	*
Clase Energética		-	-
Consumo estacional anual	kWh/año	-	-
Capacidad de calefacción	kW	11,2	13,0
Rango de calefacción (Mín. - Máx.)	kW	3,0 - 13,0	3,0 - 16,0
Consumo Nom. <Mín. - Máx.>	kW	3,2 <0,6 - 4,5>	4,0 <0,6 - 4,8>
COP	kW/kW	3,51	3,24
SCOP	kW/kW	*	*
Clase Energética		-	-
Consumo estacional anual	kWh/año	-	-
Unidad Interior		RAV-RM1101FT-ES	RAV-RM1401FT-ES
Caudal de aire (A/B)	m³/h - l/s	1.660/1.190 - 461/331	1.760/1.350 - 489/375
Presión sonora (A/M/B)	dB(A)	51/46/41	53/48/45
Potencia sonora (A/M/B)	dB(A)	65/61/55	67/62/59
Dimensiones (Alt. x Anch. x Prof.)	mm	1.750 x 600 x 390	1.750 x 600 x 390
Peso	kg	59	59
Unidad Exterior		RAV-GM1101AT8P-E	RAV-GM1401AT8P-E
Caudal de aire	m³/h - l/s	4.080 - 1.133	4.200 - 1.167
Presión sonora Ref / Cal	dB(A)	54 / 57	55 / 57
Dimensiones (Alt. x Anch. x Prof.)	mm	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Peso	kg	69	69
Máxima corriente en arranque (MCA)	A	14,1	14,1
Conexiones (Gas / Líquido)	pulgadas	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Longitud de tuberías Nom. <Mín. - Máx.>	m	7,5 <5 - 50>	7,5 <5 - 50>
Diferencia máxima de altura	m	30	30
Longitud de tubería precargada	m	30	30
Carga adicional	g/m	35	35
Rango de operación (Refrigeración/Calefacción)	°C	-15 ~ 46 / -15 ~ 15	-15 ~ 46 / -15 ~ 15
Refrigerante	kg	2,1	2,1