



UNIDADES INTERIORES

RAV-RM561BTP-E
RAV-RM801BTP-E
RAV-RM1101BTP-E
RAV-RM1401BTP-E



UNIDADES EXTERIORES

RAV-GP561ATP-E RAV-GP801AT-E RAV-GP1101AT(8)-E
RAV-GP1401AT(8)-E
RAV-GP1601AT(8)-E



CONTROLES REMOTOS

TCB-AX32E2 RBC-AMS55E-ES(EN)
RBC-ASC11E
RBC-AMT32E
RBC-AS41E



SCOP MÁX.



4,81

CAPACIDAD



5kW > 14kW

FUNCIONAMIENTO



-27°C > +52°C

SPA SDI TRIFÁSICA

SUPER DIGITAL INVERTER

Nombre Comercial		Spa SDI Trifásica 110	Spa SDI Trifásica 140	Spa SDI Trifásica 160
Capacidad de refrigeración	kW	10,0	12,5	14,0
Rango de refrigeración (Mín. - Máx.)	kW	2,6 - 12,0	2,6 - 14,0	2,6 - 16,0
Consumo Nom. <Mín. - Máx.>	kW	2,6 <0,7 - 4,0>	3,8 <0,7 - 4,9>	4,5 <0,7 - 6,5>
EER	kW/kW	3,87	3,28	3,12
SEER	kW/kW	5,70	5,48	5,36
Clase Energética		A+	-	-
Consumo estacional anual	kWh/año	613	-	-
Capacidad de calefacción	kW	11,2	14,0	16,0
Rango de calefacción (Mín. - Máx.)	kW	2,4 - 15,6	2,4 - 18,0	2,4 - 19,0
Consumo Nom. <Mín. - Máx.>	kW	2,8 <0,5 - 4,4>	3,7 <0,5 - 5,7>	4,6 <0,5 - 7,0>
COP	kW/kW	4,06	3,83	3,50
SCOP	kW/kW	4,14	3,95	3,93
Clase Energética		A+	-	-
Consumo estacional anual	kWh/año	3.644	-	-
Unidad Interior		RAV-RM1101BTP-E	RAV-RM1401BTP-E	RAV-RM1601BTP-E
Caudal de aire (A/B)	m³/h - l/s	2.100/1.500 - 583/417	2.100/1.500 - 583/417	2.100/1.500 - 583/417
Presión sonora (A/M/B)	dB(A)	40/36/33	40/36/33	40/36/33
Potencia sonora (A/M/B)	dB(A)	63/58/54	63/58/54	63/58/54
Dimensiones (Alt. x Anch. x Prof.)	mm	275 x 1.400 x 750	275 x 1.400 x 750	275 x 1.400 x 750
Peso	kg	40	40	40
Presión estática externa Fáb. <Mín. - Máx.>	Pa	50 <30 - 120>	50 <30 - 120>	50 <30 - 120>
Unidad Exterior		RAV-GP1101AT8-E	RAV-GP1401AT8-E	RAV-GP1601AT8-E
Caudal de aire	m³/h - l/s	6.060 - 1.683	6.180 - 1.717	6.180 - 1.717
Presión sonora Ref / Cal	dB(A)	49 / 50	51 / 52	51 / 53
Dimensiones (Alt. x Anch. x Prof.)	mm	1.340 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320
Peso	kg	95	95	95
Máxima corriente en arranque (MCA)	A	16,2	16,5	16,9
Conexiones (Gas / Líquido)	pulgadas	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Longitud de tuberías Nom. <Mín. - Máx.>	m	7,5 <3 - 75>	7,5 <3 - 75>	7,5 <3 - 75>
Diferencia máxima de altura	m	30	30	30
Longitud de tubería precargada	m	30	30	30
Carga adicional	g/m	40	40	40
Rango de operación (Refrigeración/Calefacción)	°C	-15 ~ 52 / -27 ~ 15	-15 ~ 52 / -27 ~ 15	-15 ~ 52 / -27 ~ 15
Refrigerante	kg	2,6	2,6	2,6