



**UNIDADES INTERIORES**

RAV-RM301SDT-E  
RAV-RM401SDT-E  
RAV-RM561SDT-E



**UNIDADES EXTERIORES**

RAV-GP561ATP-E  
RAV-GM301ATP-E  
RAV-GM401ATP-E  
RAV-GM561ATP-E



**CONTROLES REMOTOS**

TCB-AX32E2  
RBC-AMS55E-ES(EN)  
RBC-ASC11E  
RBC-AMT32E  
RBC-AS41E



SCOP MÁX.



**4,60**

CAPACIDAD



**2.5kW > 6kW**

FUNCIONAMIENTO



**-27°C > +52°C**

**SUZUKA SLIM DI**

**DIGITAL INVERTER**

Nombre Comercial		Suzuka Slim DI 30	Suzuka Slim DI 40	Suzuka Slim DI 56
<b>Capacidad de refrigeración</b>	kW	2,5	3,6	5,0
Rango de refrigeración (Mín. - Máx.)	kW	0,9 - 3,0	0,9 - 4,0	1,5 - 5,6
Consumo Nom. <Mín. - Máx.>	kW	0,6	0,9	1,9
EER	kW/kW	4,46	3,87	2,62
SEER	kW/kW	6,29	5,86	5,14
Clase Energética		A++	A+	A
Consumo estacional anual	kWh/año	139	215	340
<b>Capacidad de calefacción</b>	kW	3,4	4,0	5,3
Rango de calefacción (Mín. - Máx.)	kW	0,8 - 4,5	0,8 - 5,0	1,5 - 6,3
Consumo Nom. <Mín. - Máx.>	kW	0,9	1,0	1,5
COP	kW/kW	3,95	4,12	3,53
SCOP	kW/kW	4,60	4,01	4,16
Clase Energética		A++	A+	A+
Consumo estacional anual	kWh/año	791	943	943
<b>Unidad Interior</b>		<b>RAV-RM301SDT-E</b>	<b>RAV-RM401SDT-E</b>	<b>RAV-RM561SDT-E</b>
Caudal de aire (A/B)	m³/h - l/s	660/480 - 183/133	690/522 - 192/145	780/582 - 217/162
Presión sonora (A/M/B)	dB(A)	39/36/33	39/36/33	45/40/36
Potencia sonora (A/M/B)	dB(A)	52/48/44	52/48/44	55/53/48
Dimensiones (Alt. x Anch. x Prof.)	mm	210 x 845 x 645	210 x 845 x 645	210 x 845 x 645
Peso	kg	22	22	22
Presión estática externa Fáb. <Mín. - Máx.>	Pa	30 <5 - 45>	30 <5 - 45>	29 <4 - 44>
<b>Unidad Exterior</b>		<b>RAV-GM301ATP-E</b>	<b>RAV-GM401ATP-E</b>	<b>RAV-GM561ATP-E</b>
Caudal de aire	m³/h - l/s	1.800 - 500	2.220 - 617	2.400 - 667
Presión sonora Ref / Cal	dB(A)	46 / 47	49 / 50	46 / 48
Dimensiones (Alt. x Anch. x Prof.)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Peso	kg	29	34	40
Máxima corriente en arranque (MCA)	A	7,9	9,2	15,5
Conexiones (Gas / Líquido)	pulgadas	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Longitud de tuberías Nom. <Mín. - Máx.>	m	7,5 <2 - 20>	7,5 <2 - 20>	7,5 <5 - 30>
Diferencia máxima de altura	m	10	10	30
Longitud de tubería precargada	m	15	15	20
Carga adicional	g/m	20	20	20
Rango de operación (Refrigeración/Calefacción)	°C	-15 ~ 46 / -15 ~ 15	-15 ~ 46 / -15 ~ 15	-15 ~ 46 / -15 ~ 15
Refrigerante	kg	0,6	0,9	0,9